

Características	BSD600 Ascent M2	BSD600 Ascent A2	BSD Nova M4	BSD 300
Capacidad de la placa	2	2	4	6
Compatibilidad de placas	96 pocillos estándar y pocillo profundo; placas de PCR/gradillas para tubos		Microplaca de altura estándar de 96 pocillos	96 pocillos estándar y pocillo profundo; placas de PCR/gradillas para tubos
Sistema de perforación	dual	dual	individual	dual
Lector de código de barras integrado	V	V	V	V
Función de accionamiento automático	V	V	V	opcional
Sistema de determinación de objetivo con luz	–	V	–	V
Perforación de patrones automática	–	V	–	V
Sistema de extracción de polvo	–	V	–	opcional
Receptáculo de limpieza	V	V	V	
Sistema de humidificación de aire	V	V	V	V
Sistema ionizador	opcional	opcional	–	–
Cámara de validación de placas y pantalla táctil	opcional	opcional	–	–
Software informático	software BSD nuevo (SO Win10)			BSD tradicional
Formatos de archivo de salida	.csv / .txt / .dat / .xml			.txt / .dat / .rep
Suministro eléctrico	externo 110-240 V			interno 110-240 V
Dimensiones físicas	515 ancho x 585 prof. x 425 alto*		650 ancho x 435 prof. x 350 alto	1000 ancho x 450 prof. x 400 alto

* La altura no incluye ningún soporte para tabletas.